

Technisches Merkblatt **eiwa Art Color Lehmputz in 31 Farben**

als Filzputz = FZ



Technische Eigenschaften

Holzkonservierend, feuchtigkeitsregulierend, dampfdiffusionsfähig, wärmedämmend, schalldämmend, wärmespeichernd, wärmeregulierend

Werkstoffbasis

verschiedene Lehme, Sand, Ton, Pigmente
Körnung bis 0,5mm

Anwendungsbereich

im gesamten Innenbereich mit Ausnahme des Spritzwasserbereichs.
Auf Fermacellplatten, Gipskartonplatten, alten Putzuntergründen, HWF – Platten, Lehmputze, Naturbeton, Kalziumplatten, saugfähige mineral. Untergründe usw.

Aufbereitung

Gesamtes Gebinde trocken aufrühren, anschließend mit Wasser aufrühren, 20 min ziehen lassen, anschließend noch einmal aufrühren. Werden mehrere Gebinde für den gleichen Raum benötigt, die gesamte Menge trocken untereinander anmischen und dann aufbereiten. Mit Hand, Quirl, Freifallmischer oder Putzmaschine. Nach dem Anmischen, nur 3 Tage haltbar

Verarbeitung

Alle Untergründe müssen fest, saugfähig, trocken, sauber und frei von losen Teilen sein
Falls kein Lehmuntergrund vorhanden ist mit eiwa Delta Limo Quarzgrundierung grundieren
FZ mit Kunststoff- oder Edelstahlkelle bis zu einer Dicke von 2mm auftragen, mit Filzschwamm überarbeiten

Verbrauch

20 kg / bei FZ ca. 12 m² bei 1 mm Auftragsstärke

Trocknung

Je nach Stärke und Untergrund 1 – 2 Tage

Farbpalette

Farbenspektrum in 31 Farben (siehe Farbtafel) Da es sich um ein reines Naturprodukt handelt, kann es von Verpackungseinheit zu Verpackungseinheit zu Farbabweichungen kommen.

Verpackungen

20 kg

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

Sicherheitshinweise

Nicht erforderlich

Entsorgung

Reines Naturprodukt & darf daher im Hausmüll entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinweise

Unbedingt Probefläche anlegen

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.

Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut

Stand 01.07.2016

eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied

Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20

www.eiwa-lehmbau.de