

## **Technisches Merkblatt**

# **eiwa Lehmputz Haftgrund M**

Haftgrund A für nachfolgende farbige Lehmputze auf mineralischen Untergründen



### **Eigenschaften**

- Haftgrundierung für alle Lehmputze.
- Verfestigt sandende mineralische Untergründe.
- Ist leicht zu verarbeiten.  
(Plattenstöße sind zweimal zu streichen)
- Diffusionsoffen
- Hergestellt aus natürlichen, ungiftigen Rohstoffen.
- Frei von Konservierungsstoffen.
- Reste sind kompostierbar.

### **Technische Eigenschaften**

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig.

### **Werkstoffbasis**

verschiedene Lehme, Sand, Borax, natürliches Binde-Mittel

### **Anwendungsbereich**

Haftgrund für Lehmputze auf allen saugfähigen mineralischen Untergründen: Alte Putze, alte Lehmgefache, Sandstein, Ziegelstein, Mauerwerk allgemein. Unsere Delta Quarzgrundierung für besondere Untergründe. Probe Anlegen.

### **Anwendung**

Packungsinhalt in kaltes Wasser einrühren (0,8 l Wasser pro 1 kg Pulver oder je nach Konsistenz Wasserzugabe), dabei Bohrmaschine mit Quirl benutzen. Mindestens 20 Minuten quellen lassen. Nachmals gut Durchrühren. Verarbeitung am besten mit einem Quast oder Flächenstreicher. Haftgrund dünn und gleichmäßig auftragen, dass die Körnung ein einheitliches Bild ergibt. Während der Verarbeitung hin und wieder aufrühren. Die aufgerührte Haftgrund sollte innerhalb von 3 Tagen verarbeitet werden. Putzauftrag, z. B. Lehmoberputz, Lehmunterputz oder ART COLOR – farbiger Lehmdeputz. (Herstellervorschriften beachten!)

### **Verbrauch**

Ca. 4,5/m<sup>2</sup> auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

### **Trocknung**(+ 20 C, 65 % r.F.)

Trocknung nach ca. 6 – 8 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

### **Farbtöne**

Standard: braun

### **Verpackungen**

5, 10 & 20 kg

### **Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

### **Lagerung**

Kühl jedoch frostfrei lagern.  
Geöffnete Gebinde verbrauchen.

### **Verarbeitung**

Streichen oder Rollen.

### **Sicherheitshinweise**

Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

### **Entsorgung**

Reines Naturprodukt & darf daher Hausmüll entsorgt werden.

### **Anmerkung**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### **Hinweise**

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.  
Stand 01.07.2016

**eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied**

**Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20**

**[www.eiwa-lehmbau.de](http://www.eiwa-lehmbau.de)**