



eiwa Lehm GmbH
Waldemar Eider
Hauptstr. 29
67806 Bisterschied
Tel: 0 63 64 / 92 10-0
Fax: 0 63 64 / 92 10-20
Internet: www.eiwa-lehmbau.de
E-Mail: eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Eiwa Schimmelpilz - STOP

- Anwendung:** Geeignet für alle mineralischen Untergründe. Am wirksamsten ist Schimmelpilz-STOP, wenn es auf den Putz aufgetragen wird, mit oder ohne vorhandenen Farbanstrich, sowie Tapeten.
- Eigenschaften:** Zuverlässig gegen Schimmelpilze, Sporen und Bakterien. Schimmelpilz – STOP dringt tief in die Bausubstanz, tötet Schimmelpilzarten, Schimmelpilzsporen sowie Bakterien und konserviert den Untergrund gegen schnellen Neubefall.
- Zusammensetzung:** Wasser, Calciumhydroxid
- Verarbeitung:** Schimmel vorsichtig, staubarm entfernen. Mit leistungsstarkem Staubsauger absaugen. (HEPA Staubsauger)
Schimmelpilz-STOP gut umrühren und mit Pinsel streichen.
Einfache Anwendung, aufbringen und austrocknen lassen.
Behandelte Fläche mit leistungsstarkem Staubsauger absaugen; nun kann diese Fläche weiter überarbeitet werden.
- Verbrauch:** 1 l reicht für ca. 12 m²
2,5 l reichen für ca. 30 m²
- Lagerung:** Kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser und dann mit warmer Seifenlauge reinigen.
Tipp:
Bürsten aus Naturborsten vor und nach der Verarbeitung mit Marseiller Seife durchwaschen. So haben die Bürsten eine längere Lebensdauer.
- Entsorgung von Produktresten:** Produktreste nicht in das Abwasser geben. Farbreste können bedenkenlos kompostiert werden, bzw. im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll beigegeben werden.
Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.
- Kennzeichnung:** Xi, reizend
- Sicherheits-hinweise:** Enthält Calciumhydroxid. Reizt die Haut. Gefahr erster Augenschäden. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille / Schutzhandschuhe tragen. **Für Kinder unerreikbaar lagern.**